

# ANTIFREEZE APPLICATION CHART

A FULL SELECTION OF ANTIFREEZE/ COOLANT FORMULATIONS  
FOR CARS AND HEAVY-DUTY TRUCKS

# TABLEAU D'APPLICATION DE L'ANTIGEL

UNE GAMME COMPLETE DE FORMULATION D'ANTIGELS / LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT  
POUR LES VOITURES ET LES CAMIONS LOURDS



	GREEN / VERT	RED / ROUGE	YELLOW / JAUNE	RED / ROUGE
<b>Specification / Performance Level</b> Niveau des spécifications	ASTM D3306 (automobiles/light-duty / service Léger) ASTM D4985 (heavy-duty diesel / low silicate) (diesel à haut rendement / faibles en silicates) ASTM D6210 (fully formulated and precharged) (entièrement formulé et préchargé) TMC of ATA RP 302A TMC or ATA RP 329/330 GM 1899, GM 1825M Detroit Diesel 7SE 298 / Freightliner 48-22880 Chrysler MS 7170	ASTM D3306 (automobiles/light-duty / service Léger) ASTM D4985 (heavy-duty diesel / low silicate) (diesel à haut rendement / faibles en silicates) ASTM D6210 (fully formulated and precharged) (entièrement formulé et préchargé) TMC of ATA RP 302A TMC or ATA RP 329/330 GM 1899, GM 1825M Detroit Diesel 7SE 298 / Freightliner 48-22880 Chrysler MS 7170	ASTM D3306 (automobiles/light-duty / service Léger) ASTM D4985 (heavy-duty diesel / low silicate) (diesel à haut rendement / faibles en silicates) ASTM D6210 (fully formulated and precharged) (entièrement formulé et préchargé) TMC of ATA RP 329 Chrysler MS 90032 / MS12106 Also available in red color Disponible en couleur rouge	
<b>Specially Formulated for</b> Spécialement formulé pour	Caterpillar DEAC / Mack Truck John Deere H24B1, H24C1, H5 & JDM H24A1 Cummins 90T8-4 #3666132-02 Ford ESE-M97B44-A, ESE-M97B18-C SAE J814-J1941, J1034	Caterpillar DEAC / Mack Truck John Deere H24B1, H24C1, H5 & JDM H24A1 Cummins 90T8-4 #3666132-02 Ford ESE-M97B44-A, ESE-M97B18-C SAE J814-J1941, J1034	CAT EC-1, Volvo / Mack, John Deere, PACCAR (Kenworth & Peterbilt), Cummins, Freightliner, GM, Ford, International, New Holland, Detroit Diesel, MTU, Navistar B1, J.I Case, Waukesha, Komatsu	
<b>Recommended change Interval</b> Intervalle de changement recommandé	5 years / ans • 250,000 KM (up to 1,000,000 km with maintenance program) (jusqu'à 1,000,000 km avec programme de maintenance)	5 years / ans • 250,000 KM (up to 1,000,000 km with maintenance program) (jusqu'à 1,000,000 km avec programme de maintenance)	5 years / ans • 500,000 KM (up to 1,000,000 km with maintenance program) (jusqu'à 1,000,000 km avec programme de maintenance)	
<b>Concentrate Part # / Concentré # pièces</b>	700-4 3.78 L	800-4 3.78 L	-----	
<b>50/50 Premix Part # / 50/50 Prémélange # pièces</b>	750-4 3.78 L	850-4 3.78 L	950-4 3.78 L	

ALSO AVAILABLE IN 205 L. & 1,000 L. / AUSSI DISPONIBLE EN 205 L. & 1,000 L.



231, boul. René A. Robert, Ste-Thérèse (Québec) CANADA J7E 4L1  
info@gothamindustries.com / gothamindustries.com

450-435-1224